

## KCJ/KCOJ...H60F Žľab

## Informácie:

## POUŽITIE

Vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.

## MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011,


## Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

• Spájanie žľabov vsúvaním a zoskrutkovaním

- Maximálne zaťaženie: 20 kg/m
- Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m



## Verzie:

Hrúbka plechu: 1,0 mm

| Symbol            | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m |
|-------------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|
| KCJ/KCOJ100H60/3F | 3000         | 100          | 169611     | 6          | 1,63        |
| KCJ/KCOJ150H60/3F | 3000         | 150          | 169616     | 6          | 1,98        |
| KCJ/KCOJ200H60/3F | 3000         | 200          | 169621     | 6          | 2,28        |
| KCJ/KCOJ300H60/3F | 3000         | 300          | 169631     | 6          | 2,96        |
| KCJ/KCOJ400H60/3F | 3000         | 400          | 169641     | 4          | 3,65        |