

## RKPBJ...H60 Redukcia žľabu pravá

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena šírky káblovej trasy **s funkčnou odolnosťou v požiari.**

#### MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2011,

#### Na objednávku



**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- k montáži použite skrutky SGKM6x12,



### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol          | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Rozmer b [mm] |
|-----------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
| RKPBJ150/100H60 | 150          | 165803     | 10         | 0,23          | 100           |
| RKPBJ200/100H60 | 200          | 165903     | 10         | 0,28          | 100           |
| RKPBJ200/150H60 | 200          | 166003     | 10         | 0,30          | 150           |
| RKPBJ300/200H60 | 300          | 166203     | 10         | 0,37          | 200           |
| RKPBJ400/300H60 | 400          | 166403     | 10         | 0,41          | 300           |