
RKSP...H60 Redukcia žľabu symetrická

Informácie:





POUŽITIE

Zmena šírky káblovej trasy s funkčnou odolonosťou v požiari.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- k montáži použite skrutky SGKM6x12,



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKSP150/100H60	**150**	**166015**	**10**	**0,34**	**100**
RKSP200/100H60	**200**	**168502**	**10**	**0,39**	**100**
RKSP200/150H60	**200**	**168602**	**10**	**0,43**	**150**
RKSP300/200H60	**300**	**168702**	**10**	**0,51**	**200**
RKSP400/300H60	**400**	**166040**	**10**	**0,62**	**300**
RKSP500/400H60	**500**	**166050**	**10**	**0,74**	**400**
RKSP600/500H60	**600**	**166060**	**10**	**0,85**	**500**

© 2026 STRADER