
RDSP...H60N Redukcia rebríka symetrická

Informácie:

Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !





POUŽITIE

Zmena šírky káblových trás

s funkčnou odolonosťou v požiari

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL,

- **na spojenie k rebríkom je potrebné použiť**

4 spojky LDC/LDOCH60

16 komplety skrutiek SGKM8x14,



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RDSP200/100H60	**200**	**467820**	**2**	**1,56**	**100**
RDSP300/200H60	**300**	**467830**	**2**	**1,73**	**200**
RDSP400/300H60	**400**	**467840**	**2**	**1,91**	**300**
RDSP500/400H60	**500**	**467850**	**2**	**2,09**	**400**
RDSP600/500H60	**600**	**467860**	**2**	**2,25**	**500**

© 2026 STRADER