KGS...H60F Drôtený žľab

Informácie:

POUŽITIE

Drôtené káblové žľaby s požiarnou odolnosťou slúžiace

na vedenie káblových trás s funkčnou odolonosťou v požiari

podľa:

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

MATERIÁL

Oceľový drôt žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Technické informácie

Pri spájaní drôtených žľabov pre šírku:

- 60 mm je potrebné použiť 2x USSN/USSO

- 100 až 200 mm je potrebné použiť min. 3x USSN/USSO

- 300 až 400 mm je potrebné použiť min. 4x USSN/USSO

- 500 až 600 mm je potrebné použiť min. 5x USSN/USSO

Maximálne zaťaženie:

KGS60H60/3F: 5 kg/m
KGS100H60/3F: 5 kg/m
Maximálna vzdialenosť podpier: 1,5 m.

Drôtené žľaby sú nenormovaná konštrukcia.

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
KGS60H60/3F	**3000**	**60**	**910112**	**8**	**1,01**	**2200**
KGS100H60/3F	**3000**	**100**	**910114**	**6**	**1,08**	**4300**

© 2026 STRADER