

PMO3E Inštalačná škatuľa E90 - nerezová

Informácie:

POUŽITIE


- Inštalačná škatuľa na spájanie aj rozbočovanie káblov s preukázanou funkčnou odolnosťou v požiari
- $U_i=400\text{ V}$, s trvalým zachovaním funkčnosti pri požiari podľa:

1. PS 90 STN 92 0205
2. P90-R ZP 27/2008
3. E 90 DIN 4102-12

- Stupeň krytia IP65
- Rozsah upevnenia káblov v priechodke od 7 mm do 28 mm
- Upevnenie pomocou vonkajších ušík do rôzneho materiálu pomocou oceľových kotiev, tiež do žľabov a rebrikov pomocou skrutiek SGKM6x12 o príslušných držiakov škatule.



Podrobný návod na použitie v prílohe



VÝHODY

- odolná voči UV žiareniu
- odolná proti vandalizmu
- **v čase požiaru je svorkovnica navyše chránená pred mechanickým poškodením padajúcej inštalácie**
- **rýchla montáž**

MATERIÁL

- PMO3E - nerezový plech triedy 1.4301 (alebo inej triedy na objednávku) a lakovaný práškovou metódou RAL 2003
- Svorkovnica je vyrobená zo špeciálnej keramiky odolnej na vysoké teploty
- Priechodka je vyrobená z bezhalógenového plastu
- Možnosť použitia skrutkovacích priechodiek M40

TECHNICKÉ PARAMETRE

- spájacia o priereze vodičov od 1 mm² do 16 mm²,
- rozbočovací o priereze vodičov od 1 mm² do 16 mm²,
- počet svoriek 6
- počet priechodiek 4

Súvisiace produkty:



UPU Univerzálny držiak škatule



UPPO... Držiak škatule



UP1 Držiak inštalačnej škatule



UP2 Držiak inštalačnej škatule



UPP... Držiak škatule



SRO Kotva



MKR Skrutka rozťiažna



PSRO... Kotva prievlaková



KKG5 Skrutka rozťiažna



KSKO... Kotva do dutých stropov



GSO... Kotva rozťiažná



SGK... Skrutka s pol. hlav. + mat. (kpl.)