
LLBL...H30 Kĺbový oblúk žľabu

Informácie:

Použitie
Zmena smeru káblových trás.

Materiál
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09





Na objednávku
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži je potrebné použiť skrutky

SGKM6x10 alebo SGM6x10.

Kĺbový oblúk dodávame zmontovaný:
2 prvky kĺbového oblúka,
4 polovice spojky žľabu otočnej,
6 (skrutiek + podložiek + matíc)

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLBL50H30	**50**	**136005**	**2**	**0,45**
LLBL100H30	**100**	**136010**	**2**	**0,57**
LLBL150H30	**150**	**136015**	**2**	**0,65**
LLBL200H30	**200**	**136020**	**2**	**0,83**
LLBL300H30	**300**	**136030**	**2**	**1,07**

Súvisiace produkty:


KGL...H30 Žľab


LPLH30 Spojka žľabu


LPMLH30 Spojka žľabu


KKL...H30 Koleno žľabu 90°


KKBL...H30 Koleno žľabu 90°


KKML...H30 Koleno žľabu 45°


KKMBL...H30 Koleno žľabu 45°


TKL...H30 T-kus žľabu


TKBL...H30 T-kus žľabu


CZKL...H30 Križovatka žľabu


CZKBL...H30 Križovatka žľabu


LLL...H30 Kĺbový oblúk žľabu


ELL...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu


ELBL...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu


RKLL...H30 Redukcia žľabu ľavá


RKLBL...H30 Redukcia žľabu ľavá


RKPL...H30 Redukcia žľabu pravá


RKPBL...H30 Redukcia žľabu pravá


RKSL...H30 Redukcia žľabu symetrická


RKSBL...H30 Redukcia žľabu symetrická

© 2026 STRADER