

## CWD40H40... C-uholník zosilnený

### Informácie:

#### POUŽITIE

Na vešanie lúčov aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových žrbavov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WS..., WSZ..., WZS..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:


**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011  
 (pri objednávke nad 300 m)

**E** - nerezová oceľ, dĺžky do 3m

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

#### POZOR!

- Šírka C-uholníka vyhotoveného z plechu o hrúbke 3 mm je 40,5 mm.
- Pri veľkých objednávkach možnosť vyhotovenia rôznych dĺžok do 6 m a z plechu o hrúbke 2,5 mm.
- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.
- Navrhujeme zameniť za CM...41H41... o vyššej pevnosti, širšom rozsahu dĺžok a stabilnejšom spoji pri použití matíc rombových typu NR... .



### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
<b>CWD40H40/2</b>	<b>2000</b>	<b>40</b>	<b>611020</b>	<b>8</b>	<b>40</b>	<b>2,20</b>
<b>CWD40H40/3</b>	<b>3000</b>	<b>40</b>	<b>611030</b>	<b>8</b>	<b>40</b>	<b>3,30</b>
<b>CWD40H40/6</b>	<b>6000</b>	<b>40</b>	<b>611060</b>	<b>8</b>	<b>40</b>	<b>6,60</b>