

CWP/CWOP40H40... C-uholník zosilnený

Informácie:

POUŽITIE

Na vešanie lúčových žrbav a rebrikov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WS..., WSZ..., WZS..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:


F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
 (pri objednávke nad 300 m)

E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Šírka C-uholníka vyhotoveného z plechu o hrúbke 3 mm je 40,5 mm.
- Pri veľkých objednávkach možnosť vyhotovenia rôznych dĺžok do 6 m a z plechu o hrúbke 2,5 mm.
- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.
- Navrhujeme zameniť za CM...41H41... o vyššej pevnosti, širšom rozsahu dĺžok a stabilnejšom spoji pri použití matíc rombových typu NR... .



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnosť [kg] |
|----------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| CWP/CWOP40H 40/02 | 200 | 40 | 611102 | 30 | 40 | 0,26 |
| CWP/CWOP40H 40/03 | 300 | 40 | 611103 | 30 | 40 | 0,39 |
| CWP/CWOP40H 40/04 | 400 | 40 | 611104 | 30 | 40 | 0,52 |
| CWP/CWOP40H 40/05 | 500 | 40 | 611105 | 30 | 40 | 0,65 |
| CWP/CWOP40H 40/1 | 1000 | 40 | 611110 | 8 | 40 | 1,30 |
| CWP/CWOP40H 40/2 | 2000 | 40 | 611120 | 8 | 40 | 2,60 |
| CWP/CWOP40H 40/3 | 3000 | 40 | 611130 | 8 | 40 | 3,90 |
| CWP/CWOP40H 40/6 | 6000 | 40 | 611160 | 8 | 40 | 7,80 |