

UK1/UK01... Strmeňová príchytka SONAP

Informácie:

POUŽITIE

Prichytenie káblov k rebrikom typu: DUP, DUJ, DUC, DSP, DSC, DST, DMC, DDMC, DM, DDM, DSH, DCH


MATERIAL

MATERIÁL
Oceť Narovo (lamelovo) zinkovaná podľa EN ISO 10683:2014-09

Na objednávku:

E - nerezová ocel? EN 10088,

- možnosť použitia ochranných štítov RO1.



Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Dmin. [mm]	Dmax. [mm]
UK1/UKO1/8-12	404200	150	39	0,03	8	12
UK1/UKO1/12-16	404300	150	43	0,05	12	16
	402300	150	52	0,05	16	22
UK1/UKO1/16-22	402400	150	59	0,06	22	28
UK1/UKO1/22-28	402500	100	64	0,07	28	34
UK1/UKO1/28-34	402600	100	70	0,08	34	40
UK1/UKO1/34-40	402700	100	79	0,10	40	46
UK1/UKO1/40-46	402800	100	90	0,11	46	52
UK1/UKO1/46-52	402850	100	95	0,12	52	58
UK1/UKO1/52-58	402900	100	99	0,13	58	64
UK1/UKO1/58-64	404000	100	105	0,14	64	70
UK1/UKO1/64-70						