


SDB40 Strešný podstavec

Informácie:

POUŽITIE

Modulárny systém podstavcov na upevňovanie klimatizácie, rúr, agregátov, solárnych panelov, atď. na ploché strechy, prípadne na strechy s malým sklonom. Systém je vhodný na použitie C-uholníkov zosilnených alebo montážnych 40x40 alebo 41x41.



Indukcijski zaštitni predstava s C-izlaskom					
	Džeka (vrednost I _n = [mA])	100	200	300	400
	Nominalna zaštitna vrijednost I _{act} = [mA]	2,40	1,80	1,50	1,30
Opremljeni zaštitni predstava s C-izlaskom					
	Džeka (vrednost I _n = [mA])	100	200	300	400
	Nominalna zaštitna	4,00	3,00	2,00	1,60

VÝHODY

- Montáž nosných konštrukcií na strechách pokrytých asfaltovými pásmi, bez poškodenia ochrannej vrstvy strechy.
- Spodná časť podstavca je vyrobený z gumového proti-šmykového materiálu, ktorý ideálne rozkladá zaťaženia (pre strechy pokryté PVC fóliou je potrebné vložiť medzi podstavec a strešnú fóliu separačnú vrstvu, ktorá bráni migrácii zmäčkovadiel do fólie, čo môže spôsobiť degradáciu PVC fólie).

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová ocel'

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL