S-40÷180SRsPG STUPADLOVÝ Stupadlový rúrový stĺp, do zeme

Informácie:



POUŽITIE

Montáž antén a svietidiel v zodpovedajúcej výške.

MATERIÁL

Oveľový plech žiarovo zinkovaný ponorom.

Rúrový zváraný,stupňový, stĺp do zeme (do betónového púzdra=zabezpečuje odberateľ). Stĺp je dodávaný s pevnými(privarenými) alebo odnímateľnými stupadlami (podľa zadania), začínajúcími vo výške 3 m. Vzdialenosť medzi stupadlami 0,3 m.
Súčasťou stĺpa môžu byť káblové príchytky alebo káblový rebrík po celej dĺžke stĺpa(podľa zadania), umiestnenýv na protiľahlej strane voči dvierkam stĺpa. Šírka káblového rebríka = 100mm.(podľa zadania)

Ostatné parametre stožiara v katalógovom liste.

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	H [m]	Ød [mm]
S-80SRSPG 210/159/114 STUP+T/1 WKOP 1,5	**1101310888**	**250,00**	**8**	**210/159/114**
S-80SRSPG 210/159/114 STUP WKOP 1,5	**1101310889**	**250,00**	**8**	**210/159/114**

© 2026 STRADER