

## S-40÷180SRsPG STUPADLOVÝ Stupadlový rúrový stĺp, do zeme

### Informácie:

#### POUŽITIE

Montáž antén a svietidiel v zodpovedajúcej výške.

#### MATERIÁL

Oveľový plech žiarovo zinkovaný ponorom.

Rúrový zváraný, stupňový, stĺp do zeme (do betónového púzdra=zabezpečuje odberateľ). Stĺp je dodávaný s pevnými(privarenými) alebo odnímateľnými stupadlami (podľa zadania), začínajúcimi vo výške 3 m. Vzdialenosť medzi stupadlami 0,3 m.

Súčasťou stĺpa môžu byť káblové príchytky alebo káblový rebrík po celej dĺžke stĺpa(podľa zadania), umiestnenýv na protiľahlej strane voči dvierkam stĺpa. Šírka káblového rebríka = 100mm.(podľa zadania)

Ostatné parametre stožiaru v katalógovom liste.



### Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	H [m]	Ød [mm]
<b>S-80SRSPG 210/159/114 STUP+T/1 WKOP 1,5</b>	<b>1101310888</b>	<b>250,00</b>	<b>8</b>	<b>210/159/114</b>
<b>S-80SRSPG 210/159/114 STUP WKOP 1,5</b>	<b>1101310889</b>	<b>250,00</b>	<b>8</b>	<b>210/159/114</b>