

OT6w.2... Polyesterová skriňa s priečkou široká 66cm

Informácie:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s ťahmi ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. **Dalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

- **Materiál:** Polyester tvrdný skleneným vláknom.
 - **Krytie:** IP 44.
 - **Izolátor:** typ B, F4, M10, G.
 - **Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.
 - **Test nárazuvzdornosti:** IK 10.
 - **Odolnosť voči UV žiareniu.**
 - **Bezhalogénový.**
- **Hĺbka skrine 250mm**

OZNAČENIE :

- OT** - polyesterová skriňa
- 6** - informatívna šírka skrine
- w** - informatívna výška skrine
- 2** - dvojverová s vertikálnou tretinovou priečkou
- 2/4** - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 2 a 4
- P** - plochá strecha
- S** - šikmá strecha
- B** - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4** - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10** - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G** - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0** - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Šírka PS [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]
OT64.2-2/4PF4-0	105000095	662	411,0	250		344	184	436	255	227,0	359
OT64.2-2/4SF4-0	105000098	662	411,0	250		344	184	436	255	227,0	359
OT65.2-2/4PF4-0	105000096	662	514,0	250		447	184	539	255	227,0	359
OT65.2-2/4SF4-0	105000099	662	514,0	250		447	184	539	255	227,0	359
OT66.2-2/4PF4-0	105000097	662	617,0	250		550	184	642	255	227,0	359
OT66.2-2/4SF4-0	1050000100	662	617,0	250		550	184	642	255	227,0	359
OT68.2-2/4PB-0	1050000101	662	823,0	250		756	193	848	255	227,0	359
OT68.2-2/4SB-0	1050000105	662	823,0	250		756	193	848	255	227,0	359
OT68.2-2/4PF4-0	1050000102	662	823,0	250		756	176	848	255	227,0	359
OT68.2-2/4SF4-0	1050000106	662	823,0	250		756	176	848	255	227,0	359
OT68.2-2/4PM10-0	1050000103	662	823,0	250		756	176	848	255	227,0	359
OT68.2-2/4SM10-0	1050000107	662	823,0	250		756	176	848	255	227,0	359
OT68.2-2/4PG-0	1050000104	662	823,0	250		756	176	848	255	227,0	359
OT68.2-2/4SG-0	1050000108	662	823,0	250		756	176	848	255	227,0	359