

## OT8w.2-5/2... Polyesterová skriňa s priečkou široká 80cm

### Informácie:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahkami ktorý je potrebné uviesť v objednávke, okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú diera a kľúč. **Dalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

- **Materiál:** Polyester tvrdý skleneným vláknom.
- **Krytie:** IP 44.
- **Izolátor:** typ B, F4, M10, G.
- **Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.
- **Test nárazuvzdornosti:** IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.

- **Hĺbka skrine 250mm**

### OZNAČENIE :

**OT** - polyesterová skriňa

**8** - informatívna šírka skrine

**w** - informatívna výška skrine

**2** - dvojverová s vertikálnou stredovou priečkou

**5/2** - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 5 a 2

**P** - plochá strecha

**S** - šikmá strecha

**B** - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

**F4** - izolátor; diera s priemerom 4 mm

**M10** - izolátor; závit s priemerom 10 mm

**G** - izolátor; upevnenie na bok skrine

**0** - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

### Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]
OT86.2-5/2PF4-0	1050003 47	794	617,0	250	550	184	642	255	492,0	227
OT86.2-5/2SF4-0	1050003 48	794	617,0	250	550	184	642	255	492,0	227
OT88.2-5/2PB-0	1050003 49	794	823,0	250	756	193	848	255	492,0	227
OT88.2-5/2SB-0	1050003 53	794	823,0	250	756	193	848	255	492,0	227
OT88.2-5/2PF4-0	1050003 50	794	823,0	250	756	176	848	255	492,0	227
OT88.2-5/2SF4-0	1050003 54	794	823,0	250	756	176	848	255	492,0	227
OT88.2-5/2PM10-0	1050003 51	794	823,0	250	756	176	848	255	492,0	227
OT88.2-5/2SM10-0	1050003 55	794	823,0	250	756	176	848	255	492,0	227
OT88.2-5/2PG-0	1050003 52	794	823,0	250	756	176	848	255	492,0	227
OT88.2-5/2SG-0	1050003 56	794	823,0	250	756	176	848	255	492,0	227