

OT10w.2-22/22... Polyesterová skriňa s priečkou široká 106cm

Informácie:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s ťahmi ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú diery a kľúč. **Dalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

- **Materiál:** Polyester tvrdený skleneným vláknom.
 - **Krytie:** IP 44.
 - **Izolátor:** typ B, F4, M10, G.
 - **Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.
 - **Test nárazuvzdornosti:** IK 10.
 - Odolnosť voči UV žiareniu.
 - Bezhalogénový.
- **Hĺbka skrine 250mm**

OZNAČENIE :

- OT** - polyesterová skriňa
- 10** - informatívna šírka skrine
- w** - informatívna výška skrine
- 2** - 2x dvojverová s vertikálnou stredovou priečkou
- 22/22** - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 22 a 22
- P** - plochá strecha
- S** - šikmá strecha
- B** - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4** - izolátor; diery s priemerom 4 mm
- M10** - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G** - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0** - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]
OT104.2-22/22PF4-0	1050002 69	1059	411,0	250	344	184	436	255	492,0	492
OT104.2-22/22SF4-0	1050002 72	1059	411,0	250	344	184	436	255	492,0	492
OT105.2-22/22PF4-0	1050002 70	1059	514,0	250	447	184	539	255	492,0	492
OT105.2-22/22SF4-0	1050002 73	1059	514,0	250	447	184	539	255	492,0	492
OT106.2-22/22PF4-0	1050002 71	1059	617,0	250	550	184	642	255	492,0	492
OT106.2-22/22SF4-0	1050002 74	1059	617,0	250	550	184	642	255	492,0	492
OT108.2-22/22PB-0	1050002 75	1059	823,0	250	756	193	848	255	492,0	492
OT108.2-22/22SB-0	1050002 79	1059	823,0	250	756	193	848	255	492,0	492
OT108.2-22/22PF4-0	1050002 76	1059	823,0	250	756	176	848	255	492,0	492
OT108.2-22/22SF4-0	1050002 80	1059	823,0	250	756	176	848	255	492,0	492
OT108.2-22/22PM1	1050002 77	1059	823,0	250	756	176	848	255	492,0	492

0-0										
OT108.2-22/22SM1 0-0	1050002 81	1059	823,0	250	756	176	848	255	492,0	492
OT108.2-22/22PG-0	1050002 78	1059	823,0	250	756	176	848	255	492,0	492
OT108.2-22/22SG-0	1050002 82	1059	823,0	250	756	176	848	255	492,0	492