

KCD...H100N Žľab

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



POZOR


- Možnosť spájania žľabov bez spojok zasúvaním jedného žľabu do druhého. Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.
- Spojky je potrebné použiť iba pri veľkých zaťaženiach.
- Pri veľkých objednávkach žľaby o dĺžke 6 m.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
KCD100H100/3N	3000	100	110610	4	2,92	9800
KCD150H100/3N	3000	150	110615	4	3,34	14800
KCD200H100/3N	3000	200	110620	4	3,75	19800
KCD300H100/3N	3000	300	110630	2	4,58	29800
KCD400H100/3N	3000	400	110640	2	5,41	39800
KCD500H100/3N	3000	500	110650	2	6,24	49800
KCD600H100/3N	3000	600	110660	2	7,07	59800

Súvisiace produkty:






KRPBJ...H100
Redukčné
koleno žľabu
pravé




KRLJ...H100
Redukčné
koleno žľabu
ľavé




KRLBJ...H100
Redukčné
koleno žľabu
ľavé



TRJ...H100
T-redukcia žľabu



TRBJ...H100
T-redukcia žľabu



TRSJ...H100
T-redukcia žľabu
symetrická



TRSBJ...H100
T-redukcia žľabu
symetrická



RKLJ...H100
Redukcia žľabu
ľavá



RKLBJ...H100
Redukcia žľabu
ľavá



RKPJ...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKPBJ...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H100
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H100
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH100 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBH100 Spojka žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H100
Doplňujúci diel
žľabu T



LRPJH100
Spojka žľabu
rozvetvovacia