



OT10w.3-2/2/22... Polyesterová skriňa s priečkami široká 106cm

Informácie:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s ťahmi ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. **Dalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

Materiál: Polyester tvrdý skleneným vláknom.

Krytie: IP 44.

Izolátor: typ B, F4, M10, G.

Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.

Test nárazuvzdornosti: IK 10.

Odolnosť voči UV žiareniu.

Bezhalogénový.

OZNAČENIE :

OT - polyesterová skriňa

10 - informatívna šírka skrine

w - informatívna výška skrine

3 - štvordverová s vertikálnymi stredovými priečkou

2/2/22 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 2, 2 a 22

P - plochá strecha

S - šikmá strecha

B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm

M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm

G - izolátor; upevnenie na bok skrine

0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]	Šírka PS3 [mm]
OT104.3-2/2/22PF4-0	105000503	1059	411,0	250	344	184	436	255	227,0	227	492
OT104.3-2/2/22SF4-0	105000506	1059	411,0	250	344	184	436	255	227,0	227	492
OT105.3-2/2/22PF4-0	105000504	1059	514,0	250	447	184	539	255	227,0	227	492
OT105.3-2/2/22SF4-0	105000507	1059	514,0	250	447	184	539	255	227,0	227	492
OT106.3-2/2/22PF4-0	105000505	1059	617,0	250	550	184	642	255	227,0	227	492
OT106.3-2/2/22SF4-0	105000508	1059	617,0	250	550	184	642	255	227,0	227	492
OT108.3-2/2/22PB-0	105000509	1059	823,0	250	756	193	848	255	227,0	227	492
OT108.3-2/2/22SB-0	105000513	1059	823,0	250	756	193	848	255	227,0	227	492
OT108.3-2/2/22PF4-0	105000510	1059	823,0	250	756	176	848	255	227,0	227	492
OT108.3	1050005	1059	823,0	250	756	176	848	255	227,0	227	492

-2/2/22SF 4-0	14										
OT108.3 -2/2/22P M10-0	1050005 11	1059	823,0	250	756	176	848	255	227,0	227	492
OT108.3 -2/2/22S M10-0	1050005 15	1059	823,0	250	756	176	848	255	227,0	227	492
OT108.3 -2/2/22PG -0	1050005 12	1059	823,0	250	756	176	848	255	227,0	227	492
OT108.3 -2/2/22SG -0	1050005 16	1059	823,0	250	756	176	848	255	227,0	227	492