

## OT38w.1-44... Polyesterová skriňa široká 80cm

### Informácie:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahkami ktorý je potrebné uviesť v objednávke, okrem toho si môžete zvolit vložku štvorcovú dieru a kľúč. **Dalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

- **Materiál:** Polyester tvrdý skleneným vláknom.
- **Krytie:** IP 44.
- **Izolátor:** typ B, F4, M10, G.
- **Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.
- **Test nárazuvzdornosti:** IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- **Hĺbka skrine 320mm**

### OZNAČENIE :

**OT3** - polyesterová skriňa

**8** - informatívna šírka skrine

**w** - informatívna výška skrine

**1** - dvojdvierová bez vertikálnej stredovej priečky

**44** - informatívna šírka jednotlivých dvier 4 a 4

**P** - plochá strecha

**S** - šikmá strecha

**B** - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

**F4** - izolátor; diera s priemerom 4 mm

**M10** - izolátor; závit s priemerom 10 mm

**G** - izolátor; upevnenie na bok skrine

**0** - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

### Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Šírka PS [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]
OT386.1-4 4PF4-0	105001229	794	617,0	320	755	550	254	648	325
OT386.1-4 4SF4-0	105001230	794	617,0	320	755	550	254	648	325
OT386.1-4 4PG-0	105000657	794	617,0	320	755	550	246	648	325
OT386.1-4 4SG-0	105000658	794	617,0	320	755	550	246	648	325
OT388.1-4 4PB-0	105001108	794	823,0	320	755	756	263	854	325
OT388.1-4 4SB-0	105001112	794	823,0	320	755	756	263	854	325
OT388.1-4 4PF4-0	105001109	794	823,0	320	755	756	246	854	325
OT388.1-4 4SF4-0	105001113	794	823,0	320	755	756	246	854	325
OT388.1-4 4PM10-0	105001110	794	823,0	320	755	756	246	854	325
OT388.1-4 4SM10-0	105001114	794	823,0	320	755	756	246	854	325
OT388.1-4 4PG-0	105001249	794	823,0	320	755	756	246	854	325
OT388.1-4 4SG-0	105001250	794	823,0	320	755	756	246	854	325