OT310w.3-2/2/22... Polyesterová skriňa s priečkami široká 106cm

Informácie:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. **Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

- **Materiál:** Polyester tvrdený skleneným vláknom.
- **Krytie:** IP 44.
- **Izolátor:** typ B, F4, M10, G.
- **Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.
- **Test nárazuvzdornosti:** IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- **Hĺbka skrine 320mm**

OZNAČENIE :

OT3 - polyesterová skriňa

10 - informatívna šírka skrine

w - informatívna výška skrine

3 - štvordverová s vertikálnymi stredovými priečkou

2/2/22 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 2, 2 a 22

P - plochá strecha

S - šikmá strecha

B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm

M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm

G - izolátor; upevnenie na bok skrine

0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]	Šírka PS3 [mm]
OT3106.3-2/2/22PF4-0	105001620	1059	617,0	320	550	254	648	325	226,0	226	491
OT3106.3-2/2/22SF4-0	105001621	1059	617,0	320	550	254	648	325	226,0	226	491
OT3106.3-2/2/22PG-0	105001622	1059	617,0	320	550	246	648	325	226,0	226	491
OT3106.3-2/2/22SG-0	105001623	1059	617,0	320	550	246	648	325	226,0	226	491
OT3108.3-2/2/22PB-0	105001624	1059	823,0	320	756	263	854	325	226,0	226	491
OT3108.3-2/2/22SB-0	105001625	1059	823,0	320	756	263	854	325	226,0	226	491
OT3108.3-2/2/22PF4-0	105001626	1059	823,0	320	756	246	854	325	226,0	226	491
OT3108.3-2/2/22SF4-0	105001627	1059	823,0	320	756	246	854	325	226,0	226	491
OT3108.3-2/2/22PM10-0	105001628	1059	823,0	320	756	246	854	325	226,0	226	491
OT3108.3-2/2/22SM10-0	105001629	1059	823,0	320	756	246	854	325	226,0	226	491
OT3108.	1050016	1059	823,0	320	756	246	854	325	226,0	226	491

© 2026 STRADER

3-2/2/22PG-0	30										
OT3108.3-2/2/22SG-0	105001631	1059	823,0	320	756	246	854	325	226,0	226	491

© 2026 STRADER