
# GLS...2-4P/3 Rovný diel 3m (25/40A)

## Informácie:


**Použitie**

Slúži na vytváranie rovných trás.

- Verzie pre 25A a 40 A
- 2 a 4 pólové prevedenie
- 3 alebo 6 odbočovacích miest
- spájanie dielov rýchlosktutkami

**Materiál**

- zbernice - meď ETP99,9
- kryt hliník

Na objednávku:

- možnosť anódovania
- možnosť lakovania podľa RAL

## Verzie:

| Symbol | Dĺžka L [mm] | Hmotnosť [kg] | Pól | El. prúd [A] | Počet napájacích bodov |
|---|---|---|---|---|---|
| **GLS2532** | **3000** | **1,59** | **2P** | **25** | **3** |
| **GLS25325** | **3000** | **1,65** | **2P** | **25** | **6** |
| **GLS2534** | **3000** | **1,77** | **4P** | **25** | **3** |
| **GLS25345** | **3000** | **1,83** | **4P** | **25** | **6** |
| **GLS4032** | **3000** | **1,71** | **2P** | **40** | **3** |
| **GLS40325** | **3000** | **1,74** | **2P** | **40** | **6** |
| **GLS4034** | **3000** | **1,89** | **4P** | **40** | **3** |
| **GLS40345** | **3000** | **1,92** | **4P** | **40** | **6** |

© 2026 STRADER