

GLSFX... Flexibilný prvok

Informácie:

Použitie

- Vytváranie oblúkov a T-kusov pri realizácii káblových trás z prípojnicových systémov

Vlastnosti

- 25/40/63 A
- Štandardná dĺžka 500mm
- V prípade potreby iných dĺžok symbol výrobku je: GLSFX_ -... (napr. GLSFX4-800 - dĺžka 800mm)



Symbol	Dĺžka L [mm]	Hmotnosť [kg]	Pól	El. prúd [A]
GLSFX4	500	0,90	2P; 4P	40
GLSFX8	500	2,50	2+2P; 6P; 8P	40
GLSFX63	500	3,80	4P	63
GLSFX4T	500	0,00	2P; 4P	40
GLSFX8T	500	0,00	2+2P; 6P; 8P	40
GLSFX63T	500	0,00	4P	63

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Hmotnosť [kg]	Pól	El. prúd [A]
GLSFX4	500	0,90	2P; 4P	40
GLSFX8	500	2,50	2+2P; 6P; 8P	40
GLSFX63	500	3,80	4P	63
GLSFX4T	500	0,00	2P; 4P	40
GLSFX8T	500	0,00	2+2P; 6P; 8P	40
GLSFX63T	500	0,00	4P	63