


GDA...- 4-5P/D1/D2 Koleno Horizontálne Prevrátené (250-2500A)

Informácie:

Použitie

Slúži na zmenu smeru rovných trás.

- verzie pre 250 A až 2500 A
- v 4 a 5 pólovom prevedení
- spájanie dielov svorkovou spojkou
- krytie IP 50, s príslušenstvom možnosť dosiahnuť až IP 55



GDA...- 4P		GDA...- 5P	
Symbol	Prúd [A]	Symbol	Prúd [A]
GDA100102D1	250	GDA200102D1	250
GDA100101D2	250	GDA200101D2	250
GDA100106D1	500	GDA200106D1	500
GDA100105D2	500	GDA200105D2	500
GDA100116D1	1000	GDA200116D1	1000
GDA100115D2	1000	GDA200115D2	1000
GDA116116D1	1250	GDA216116D1	1250
GDA116115D2	1250	GDA216115D2	1250
GDA120116D1	2000	GDA220116D1	2000
GDA120115D2	2000	GDA220115D2	2000

Materiál

- zbernice - hliník
- kryt hliník
- štandardé dĺžky 500mm

Verzie:

Symbol	Pól	El. prúd [A]
GDA100102D1	4P - D1	250
GDA100101D2	4P - D2	250
GDA200102D1	5P - D1	250
GDA200101D2	5P - D2	250
GDA100106D1	4P - D1	500
GDA100105D2	4P - D2	500
GDA200106D1	5P - D1	500
GDA200105D2	5P - D2	500
GDA100116D1	4P - D1	1000
GDA100115D2	4P - D2	1000
GDA200116D1	5P - D1	1000
GDA200115D2	5P - D2	1000
GDA116116D1	4P - D1	1250
GDA116115D2	4P - D2	1250
GDA216116D1	5P - D1	1250
GDA216115D2	5P - D2	1250
GDA120116D1	4P - D1	2000
GDA120115D2	4P - D2	2000
GDA220116D1	5P - D1	2000
GDA220115D2	5P - D2	2000