

## GDA1/2...7 Vnútorňý prípojnicový spoj (63-2500 A)

### Informácie:

#### Použitie

Slúži na vnútorné spevnenie zberníc vo vnútri prípojnice pri vertikálnych vedeniach.

- verzie pre 63 až 2500 A.
- používa sa na začiatku vertikálnej vetvy a každých 12m.



A	GDA 4	GDA 5
63/100/125	GDA4007M	GDA5007M
250/400	GDA4007	GDA5007
1000/1600	GDA10007	GDA16007
2000/2500	GDA20007	GDA25007

### Verzie:

Symbol	Pól	El. prúd [A]
<b>GDA104007M</b>	<b>4P</b>	<b>63</b>
<b>GDA204007M</b>	<b>5P</b>	<b>63</b>
<b>GDA104007</b>	<b>4P</b>	<b>250</b>
<b>GDA204007</b>	<b>5P</b>	<b>250</b>
<b>GDA108007</b>	<b>4P</b>	<b>500</b>
<b>GDA208007</b>	<b>5P</b>	<b>500</b>
<b>GDA110007</b>	<b>4P</b>	<b>1000</b>
<b>GDA210007</b>	<b>5P</b>	<b>1000</b>
<b>GDA160007</b>	<b>4P</b>	<b>1250</b>
<b>GDA260007</b>	<b>5P</b>	<b>1250</b>
<b>GDA120007</b>	<b>4P</b>	<b>2000</b>
<b>GDA220007</b>	<b>5P</b>	<b>2000</b>