GDA10...- 4-5P Napájacia jednotka stredová (63-2500A)

Informácie:





Použitie

Slúži na napájanie prípojnicového systému káblom zo zdroja el. energie.

- verzie pre 63 A až 2500 A
- v 4 a 5 pólovom prevedení
- spájanie dielov svorkovou spojkou
- krytie IP 50, s príslušenstvom možnosť dosiahnúť až IP 55

Materiál

- zbernice - hliník
- kryt pozinkovaný plech

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Pól	El. prúd [A]
GDA100024M	**800**	**254**	**126**	**0,00**	**4P**	**63**
GDA200024M	**800**	**254**	**126**	**0,00**	**5P**	**63**
GDA100024	**1000**	**300**	**152**	**0,00**	**4P**	**250**
GDA200024	**1000**	**300**	**152**	**0,00**	**5P**	**250**
GDA100025	**1300**	**450**	**280**	**0,00**	**4P**	**500**
GDA200025	**1300**	**450**	**280**	**0,00**	**5P**	**500**
GDA100045	**1300**	**450**	**280**	**0,00**	**4P**	**1000**
GDA200045	**1300**	**450**	**280**	**0,00**	**5P**	**1000**
GDA100055	**1600**	**600**	**400**	**0,00**	**4P**	**1250**
GDA200055	**1600**	**400**	**400**	**0,00**	**5P**	**1250**
GDA120055	**1600**	**400**	**400**	**0,00**	**4P**	**2000**
GDA220055	**1600**	**400**	**400**	**0,00**	**5P**	**2000**

© 2024 STRADER