

## GDA1/2...- 4-5P Protipožiarná bariéra (100-2500 A)

### Informácie:

#### Použitie

Slúži na bezpečnostné oddelenie rovných dielov alebo kolien proti prenikaniu plameňov.

- verzie pre 100 až 2500 A.
- stupeň ochrany REI 120 (2h).



A	4P	5P
100/100	GDA101006	GDA102006
100/200	GDA201006	GDA202006
400	GDA102006	GDA108006
400/200	GDA202006	GDA208006
1250/1250	GDA116006	GDA125006
2500/2500	GDA216006	GDA225006

#### Materiál

- Protipožiarne materiály sú vnútri prípojnice v mieste prechodu medzi poschodiami alebo miestnosťami.

### Verzie:

Symbol	Pól	El. prúd [A]
<b>GDA101006M</b>	<b>4P</b>	<b>100</b>
<b>GDA201006M</b>	<b>5P</b>	<b>100</b>
<b>GDA102006</b>	<b>4P</b>	<b>40</b>
<b>GDA202006</b>	<b>5P</b>	<b>400</b>
<b>GDA108006</b>	<b>4P</b>	<b>630</b>
<b>GDA208006</b>	<b>5P</b>	<b>630</b>
<b>GDA116006</b>	<b>4P</b>	<b>1250</b>
<b>GDA216006</b>	<b>5P</b>	<b>1250</b>
<b>GDA125006</b>	<b>4P</b>	<b>2000</b>
<b>GDA225006</b>	<b>5P</b>	<b>2000</b>