

GDR...- 4-5P/DX/SX Koleno Horizontálne (100-2500A)

Informácie:

Použitie

Služi na zmenu smeru rovných trás.

- verzie pre 100 až 2500 A
- v 4 a 5 pólovom prevedení
- spájanie dielov svorkovou spojkou
- krytie IP 50, s príslušenstvom možnosť dosiahnuť až IP 55

Materiál

- zbernice - meď
- kryt hliník
- štandardé dĺžky 500mm



A	GDR 4		GDR 5	
	DX	SX	DX	SX
100/100/250	GER100004	GER100005	GER200004	GER200005
400	GER400004	GER400005	GER200004	GER200005
630	GER630004	GER630005	GER200004	GER200005
1250	GER125004	GER125005	GER200004	GER200005
1600	GER160004	GER160005	GER200004	GER200005
2000	GER200004	GER200005	GER200004	GER200005

Verzie:

Symbol	Pól	El. prúd [A]
GDR100102M	4P - DX	100
GDR100101M	4P - SX	100
GDR200102M	5P - DX	100
GDR200101M	5P - SX	100
GDR100102	4P - DX	400
GDR100101	4P - SX	400
GDR200102	5P - DX	400
GDR200101	5P - SX	400
GDR100106	4P - DX	630
GDR100105	4P - SX	630
GDR200106	5P - DX	630
GDR200105	5P - SX	630
GDR100116	4P - DX	1250
GDR100115	4P - SX	1250
GDR200116	5P - DX	1250
GDR200115	5P - SX	1250
GDR116116	4P - DX	1600
GDR116115	4P - SX	1600
GDR216116	5P - DX	1600
GDR216115	5P - SX	1600
GDR120116	4P - DX	2000
GDR120115	4P - SX	2000
GDR220116	5P - DX	2000
GDR220115	5P - SX	2000