

GDR...- 4-5P/DX/SX Koleno Vertikálne (100-2500A)

Informácie:

Použitie

Slúži na zmenu smeru rovných trás.

- verzie pre 250 A až 2500 A
- v 4 a 5 pólovom prevedení
- spájanie dielov svorkovou spojkou
- krytie IP 50, s príslušenstvom možnosť dosiahnuť až IP 55



A	GDR 4		GDR 5	
	DX	SX	DX	SX
100/250	GDR100104M	GDR100103M	GDR200104M	GDR200103M
400	GDR100104	GDR100103	GDR200104	GDR200103
630	GDR100108	GDR100107	GDR200108	GDR200107
1250	GDR100118	GDR100117	GDR200118	GDR200117
1600	GDR116118	GDR116117	GDR216118	GDR216117
2000	GDR120118	GDR120117	GDR200118	GDR200117
2500	GDR250118	GDR250117	GDR250118	GDR250117

Materiál

- zbernice - meď
- kryt hliník
- štandardé dĺžky 500mm

Verzie:

Symbol	Pól	El. prúd [A]
GDR100104M	4P - DX	100
GDR100103M	4P - SX	100
GDR200104M	5P - DX	100
GDR200103M	5P - SX	100
GDR100104	4P - DX	400
GDR100103	4P - SX	400
GDR200104	5P - DX	400
GDR200103	5P - SX	400
GDR100108	4P - DX	630
GDR100107	4P - SX	630
GDR200108	5P - DX	630
GDR200107	5P - SX	630
GDR100118	4P - DX	1250
GDR100117	4P - SX	1250
GDR200118	5P - DX	1250
GDR200117	5P - SX	1250
GDR116118	4P - DX	1600
GDR116117	4P - SX	1600
GDR216118	5P - DX	1600
GDR216117	5P - SX	1600
GDR120118	4P - DX	2000
GDR120117	4P - SX	2000
GDR200118	5P - DX	2000
GDR200117	5P - SX	2000