
K...- 4-5P Rovný diel s OB 1,5-4m (2000-5000A)

Informácie:

Použitie

Slúži na vytváranie rovných trás s odbočovacími bodmi.

- verzie pre 2000 A až 5000 A
- v 4 až 5 pólovom prevedení
- spájanie dielov s monoblokovou spojkou
- krytie IP 40 a IP55



Materiál

- zbernice - hliník, meď
- výška 280 a 560 mm
- šírka 129 mm
- dostupné v dĺžkach 2000 alebo 4000 mm s Odbočovacími Bodmi

Verzie:

Symbol	Výška H [mm]	Vzdialenosť otvorov [mm]	Dĺžka Lmin [mm]	Dĺžka Lmax [mm]	Pól	El. prúd [A]	Symbol pre Cu
K20RD4ALLL	**280**	**1000**	**1500**	**4000**	**4**	**2000**	**K20RD4RLLL**
K20RD5ALLL	**280**	**1000**	**1500**	**4000**	**5**	**2000**	**K20RD5RLLL**
K25RD4ALLL	**280**	**1000**	**1500**	**4000**	**4**	**2500**	**K25RD4RLLL**
K25RD5ALLL	**280**	**1000**	**1500**	**4000**	**5**	**2500**	**K25RD5RLLL**
K32RD4ALLL	**280**	**1000**	**1500**	**4000**	**4**	**3200**	**K32RD4RLLL**
K32RD5ALLL	**280**	**1000**	**1500**	**4000**	**5**	**3200**	**K32RD5RLLL**
K40RD4ALLL	**560**	**1000**	**1500**	**4000**	**4**	**4000**	**K40RD4RLLL**
K40RD5ALLL	**560**	**1000**	**1500**	**4000**	**5**	**4000**	**K40RD5RLLL**
K50RD4ALLL	**560**	**1000**	**1500**	**4000**	**4**	**5000**	**K50RD4RLLL**
K50RD5ALLL	**560**	**1000**	**1500**	**4000**	**5**	**5000**	**K50RD5RLLL**

© 2024 STRADER