
# KFL...H60 Žľab KLIK

## Informácie:



**POUŽITIE**
Vedenie káblových trás.

**MATERIÁL**
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.




**POZOR!**
KLIK-KLAK spájanie žľabov. K zabezpečeniu ochrany pospojovaním je potrebné použiť 1 kpl.  skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.

**Výhody nového systému:**

- **Rýchla a jednoduchá montáž**
- **Stabilný klik-klak spoj**
- **Hlboké pretlačenie otvorov na dne žľabu zvyšuje pevnostné parametre žľabu**
- **Hustá perforácia s pretlačeniami umožňuje vynikajúcu výmenu tepla a je navrhnutá tak aby bolo možné namontovať výložníky BAKS v ľubovoľnom mieste trasy**
- **Otvory Ø11 na dne žľabu umožňujú ich vešanie na závitové tyče**

Návod na montáž

**STRADER TV -** Inštruktážne video montáže KLIK žľabov**.**

## Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

| Symbol | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m | Užitočný prierez [mm$^2$] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KFL50H60/2 | 2000 | 50 | 160923 | 4 | 0,98 | 2900 |
| KFL50H60/3 | 3000 | 50 | 161023 | 4 | 0,98 | 2900 |
| KFL100H60/2 | 2000 | 100 | 161123 | 4 | 1,17 | 5800 |
| KFL100H60/3 | 3000 | 100 | 161223 | 4 | 1,17 | 5800 |
| KFL150H60/2 | 2000 | 150 | 161323 | 4 | 1,43 | 8800 |
| KFL150H60/3 | 3000 | 150 | 161423 | 4 | 1,43 | 8800 |
| KFL200H60/2 | 2000 | 200 | 161523 | 4 | 1,63 | 11800 |
| KFL200H60/3 | 3000 | 200 | 161623 | 4 | 1,63 | 11800 |
| KFL300H60/2 | 2000 | 300 | 161723 | 4 | 2,23 | 17800 |
| KFL300H60/3 | 3000 | 300 | 161823 | 4 | 2,23 | 17800 |

© 2026 STRADER