# KDSZ...H60 Drôtený žľab s rýchlospojkou

## Informácie:



**POUŽITIE**

Drôtený žľab slúži na vedenie rôzneho typu káblových trás.

**Výhody**

- Rýchla montáž
- Spojky sú už predmontované na drôtenom žľabe
- Vysoké pevnostné parametre
- Ľahké udržanie čistoty inštalácií
- Elektrická kontinuita potvrdená certifikátmi
- Preskúšaný v nenormovaných konštrukciách E90

**MATERIÁL**

Oceľový drôt galvanicky zinkovaný, so zvýšenou odolnosťou proti korózii (hrúbka zinkového povlaku až do 20 mikrónov).

**Na objednávku:**

**F** - oceľový drôt žiarovo zimkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011
**E** - nerezová oceľ
**L** - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

**Inovatívne spájanie drôtených žľabov!**

Vďaka vysokým pevnostným parametrom použitých materiálov na výrobu pružných klik-klak spojok získané spojenie žľabov má porovnateľné parametre ako klasické spojenie vytvorené za pomoci spojok so skrutkami.

Parametre potvrdené testami!



**STRADER TV -** Inštruktážne video na montáž

## Verzie:

| Symbol | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m | Užitočný prierez [mm$^2$] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **KDSZ60H60/3** | **3000** | **60** | **940106** | **8** | **0,55** | **3400** |
| **KDSZ100H60/3** | **3000** | **100** | **940110** | **8** | **0,79** | **5800** |
| **KDSZ150H60/3** | **3000** | **150** | **940115** | **8** | **0,85** | **8800** |
| **KDSZ200H60/3** | **3000** | **200** | **940120** | **4** | **1,09** | **11800** |
| **KDSZ300H60/3** | **3000** | **300** | **940130** | **4** | **1,76** | **17800** |
| **KDSZ400H60/3** | **3000** | **400** | **940140** | **2** | **2,14** | **23800** |
| **KDSZ500H60/3** | **3000** | **500** | **940150** | **2** | **3,09** | **29800** |
| **KDSZ600H60/3** | **3000** | **600** | **940160** | **2** | **3,56** | **35800** |

© 2026 STRADER