


DOZ...H30/3 Rebrík morský

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás na lodiach a na vrtných plošinách.



MATERIÁL

- Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
- Hrúbka zinkového povlaku cca 45-55 mikrónov

Na objednávku:

- Nerezová oceľ EN 10088

Poznámka:

- K motáži použité spojky LDOUH30 a skrutky SGKFM8x16

Verzie:

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	G [mm]
DOZ100H30/3	106	403010	3	1,68	1,5
DOZ200H30/3	206	403020	3	2,17	1,5
DOZ300H30/3	306	403030	3	2,67	2,0
DOZ400H30/3	406	403040	3	3,18	2,0
DOZ500H30/3	506	403050	3	3,69	2,0
DOZ600H30/3	606	403060	3	4,17	2,0
DOZ700H30/3	706	403070	3	4,74	2,0
DOZ800H30/3	806	403080	3	5,25	2,0
DOZ900H30/3	906	403090	3	5,76	2,0
DOZ1000H30/3	1006	403011	3	6,21	2,0