LDOZ...H40 Oblúk rebríka 90°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľ žiarovo -lamelovo zinkovaná podľa EN ISO 10683:2014-09

Na objednávku:

Nerezová oceľ EN 10088

Poznámka:





- *K motáži použite spojky LDOUH40 a skrutky SGKFM8x16*

Verzie:

Hrúbka plechu: **5,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LDOZ100H40	**110**	**414110**	**1**	**3,46**
LDOZ200H40	**210**	**414120**	**1**	**4,43**
LDOZ300H40	**310**	**414130**	**1**	**5,40**
LDOZ400H40	**410**	**414140**	**1**	**6,36**
LDOZ500H40	**510**	**414150**	**1**	**8,23**
LDOZ600H40	**610**	**414160**	**1**	**9,61**
LDOZ700H40	**710**	**414170**	**1**	**11,10**
LDOZ800H40	**810**	**414180**	**1**	**12,36**
LDOZ900H40	**910**	**414190**	**1**	**12,62**
LDOZ1000H40	**1010**	**414111**	**1**	**14,88**

© 2026 STRADER