

## CWT70H50...NMC C-uholník zosilnený


### Informácie:

#### POUŽITIE

Prvok nosnej konštrukcie - zvislé nosné stĺpy pre voľne stojace konštrukcie.

#### VÝHODY

- zvýšený rozsah tolerancie pre hĺbku osadenia nosných stĺpov do zeme a jednoduchšie vyrovnanie panelov vďaka predĺženiu otvorov na 35 mm
- lepšie zaistenie skrutiek SGKFM10x20 (s polguľovou hlavou) zmenou otvorov „fazufa“ na pravouhlý tvar
- zväčšená a hustá perforácia prispôbená ku profilom BDFCH, tak aby bola možná montáž konštrukcií v rozmedzí 20-30 stupňov sklonu panelov voči zemi
- vyrobené z materiálu s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC



#### MATERIÁL

Oceľ S350GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

#### POZOR!

- Na montáž použite skrutky SGKFM10x20.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

| Symbol          | Dĺžka L [mm] | Kat. číslo | Hmotnosť [kg] | Obsah balenia |
|-----------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| CWT70H50/1NMC   | 1020         | 867810     | 3,73          | 4 ks          |
| CWT70H50/2NMC   | 1989         | 867820     | 7,27          | 4 ks          |
| CWT70H50/2,4NMC | 2397         | 867824     | 9,18          | 4 ks          |
| CWT70H50/3NMC   | 3009         | 867830     | 11,00         | 4 ks          |
| CWT70H50/3,2NMC | 3213         | 867832     | 11,74         | 4 ks          |
| CWT70H50/3,4NMC | 3413         | 867834     | 12,48         | 4 ks          |
| CWT70H50/4,4NMC | 4386         | 867844     | 16,03         | 4 ks          |