

OWP...NMC Veterný štít


Informácie:

POUŽITIE

Montáž na konštrukcie pre ploché strechy so sklonom 10, 15 a 20° pre zlepšenie aerodynamiky a pevnosti konštrukcie. Zabezpečuje konštrukciu pred vetrom.

VÝHODY

- montáž na konštrukciu umožňuje znížiť zaťaženie betónovými blokmi
- špeciálne výrezy umožňujú montáž štítu 1 osobou bez potreby pridržiavania skrutky z druhej strany
- univerzálne rozmery prispôsobené rôznym dĺžkovým rozsahom panelov



MATERIÁL

Oceľ S250GD s povlakom Magnelis®.

K montáži je potrebné použiť:

- 4 skrutky SGKFM8x20
- Veterný štít OWP1... - prispôsobený pre panely s dĺžkou v rozmedzí 1664 - 1700 mm
- Veterný štít OWP2... - prispôsobený pre panely s dĺžkou v rozmedzí 1943 - 1980 mm
- Veterný štít OWP3... - prispôsobený pre panely s dĺžkou v rozmedzí 1981 - 2018 mm
- Veterný štít OWP4... - prispôsobený pre panely s dĺžkou v rozmedzí 1722 - 1758 mm



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	Obsah balenia
OWP1P10NMC	1767	859811	4,10	1 ks
OWP1P15NMC	1767	859816	5,26	1 ks
OWP1P20NMC	1767	859821	6,52	1 ks
OWP2P10NMC	2047	859911	4,75	1 ks
OWP2P15NMC	2047	859916	6,09	1 ks
OWP2P20NMC	2047	859921	7,55	1 ks
OWP3P10NMC	2084	858111	4,83	1 ks
OWP3P15NMC	2084	858016	6,20	1 ks
OWP3P20NMC	2084	858021	7,69	1 ks
OWP4P10NMC	1825	858211	4,23	1 ks
OWP4P15NMC	1825	858216	5,43	1 ks
OWP4P20NMC	1825	858321	6,73	1 ks