

## CMSC41H21... C-uholník montážny


### Informácie:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás spolu so strmeňovými príchytkami UK... alebo UKZ..., na zavesenie lúčov, ako konštrukčný prvok na zavesenie káblových rebrikov a žľabov.

#### VÝHODY

- Zväčšená medzera v otvorenej časti C-uholníka uľahčuje montáž strmeňových príchytiek UK... a UKZ...
- Jednoduchá montáž na stenu a strop.
- Jednoduché vyhýbanie sa prekážkam pri vedení káblovej trasy na stene a strop.



#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN 1461:2011

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL



### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol       | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| CMSC41H21/02 | 200          | 41           | 646202     | 50         | 21           | 0,31          |
| CMSC41H21/03 | 300          | 41           | 646203     | 50         | 21           | 0,47          |
| CMSC41H21/04 | 400          | 41           | 646204     | 30         | 21           | 0,62          |
| CMSC41H21/05 | 500          | 41           | 646205     | 30         | 21           | 0,78          |
| CMSC41H21/06 | 600          | 41           | 646206     | 30         | 21           | 0,94          |
| CMSC41H21/07 | 700          | 41           | 646207     | 8          | 21           | 1,09          |
| CMSC41H21/08 | 800          | 41           | 646208     | 8          | 21           | 1,24          |
| CMSC41H21/09 | 900          | 41           | 646209     | 8          | 21           | 1,40          |
| CMSC41H21/1  | 1000         | 41           | 646210     | 8          | 21           | 1,56          |
| CMSC41H21/2  | 2000         | 41           | 646220     | 8          | 21           | 3,12          |
| CMSC41H21/3  | 3000         | 41           | 646230     | 8          | 21           | 4,68          |