

PGL Priehradka


Informácie:

Použitie

Vytvorenie komôr v káblovom žľabe.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.



Verzie:

 Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť/1m
PGL 30/2	2000	130300	10	30	0,36
PGL 30/3	3000	130400	10	30	0,36
PGL 40/2	2000	140300	10	40	0,42
PGL 40/3	3000	140400	10	40	0,42
PGL 50/2	2000	150300	10	50	0,48
PGL 50/3	3000	150400	10	50	0,48
PGL 60/2	2000	160100	10	60	0,54
PGL 60/3	3000	160200	10	60	0,54
PGL 80/2	2000	180100	10	80	0,66
PGL 80/3	3000	180200	10	80	0,66
PGL100/2	2000	110100	10	100	0,78
PGL100/3	3000	110200	10	100	0,78

Súvisiace produkty:



ZPD Spona krytu žľabu



ZPN... Spona krytu žľabu



ZKL...H42 Záslepka žľabu



ZKL...H50 Záslepka žľabu



TO Ochranná lemovka



ZKL...H60 Záslepka žľabu



ZKL...H80 Záslepka žľabu



ZKL...H100 Záslepka žľabu



ZPN...E Spona krytu žľabu



ZPN...F Spona krytu žľabu