

KSKP90 Kryt strmeňových káblových príchytiek (odľahčenie ťahu)

Informácie:

Bouffie



Kryt stromeňových káblových príchytiek slúži na odhľadzenie ľahu stúpacích vedení s funkčnou odolnosťou v požiarí podľa normy STN 92 0205 (7.4.13) a to najmä ak nie je možnosť zabezpečiť odhľadzenie ľahu pomocou tzv. meandrového dilatného upevnenia alebo vzdialenost upchávok medzi stropom a podlahou je < 3500 mm. Funkčná odolnosť tohto krytu je 90 min. Kryt stromeňových káblových príchytiek je možné aplikovať na stúpanie vedení vyhotovené pomocou káblových rebríkov, pomocou stromeňových káblových príchytiek upevnených na prečových lištách typu SCOP..., pripadne samostatných káblových príchytiek (ak nám priestorové možnosti na stavbe neumožnia vytvoriť meander). Kryt je potrebné inštalovať s rozstupom najviac 3500 mm.

Pre priemy káblov pod cca 53 mm (do sonapiék UK1/UK01/46-52 a menších)

VSKP00-160x200-M8 - oceňováno za 100 mm

- pri širini rebraka 200 mm.

KSKP90-160x300-M8 - pre šírku rebríka 300 mm.

KSK005 160x400 M9, 100-250x, 100-250x, 400 mm

Pre priemery káblov nad cca 52 mm (do sonapiiek UK1/UK01/52-58 a väčších)

KSKP90.220x200-M8 - one šírka rebra 100 mm

- na čirni rebrčka 200 mm

KSKP90-220x300-M8 - pre šírku rebráka 300 mm.

KSKP90-220x400-M8 - pre šírky rebrá 400 mm.

[Katalógový list s náhľadom na mobil - Erika na stiahnutie](#)

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Rozměr A [mm]	Rozměr B [mm]	Rozměr C [mm]	Šířka trasy [mm]
KSKP90-160x200-M8	125038026	340	240	160	100-200
KSKP90-160x300-M8	125038027	440	340	160	300
KSKP90-160x400-M8	125038028	540	440	160	400
KSKP90-220x200-M8	125038029	340	240	220	100-200
KSKP90-220x300-M8	125038030	440	340	220	300
KSKP90-220x400-M8	125038031	540	440	220	400