

## OWN...NMC Univerzálny veterný štít

### Informácie:

#### POUŽITIE

Montáž na konštrukcie pre ploché strechy so sklonom 10, 15 a 20° pre zlepšenie aerodynamiky a pevnosti konštrukcie. Zabezpečuje konštrukciu pred vetrom.

#### VÝHODY

- veľký rozsah nastavenia dĺžky 1200-2165
- hustá perforácia, ktorá umožňuje prispôsobiť veterný štít pre rôzne dĺžky panelov
- špeciálne navrhnuté výrezy otvorov pre uchytenie nezanechávajú po vylomení ostré hrany vo výrobku
- vyrobené z materiálu s povlakom Magnelis®, s veľmi vysokou odolnosťou proti korózii
- montáž na konštrukciu umožňuje znížiť zaťaženie betónovými blokmi
- špeciálne výrezy umožňujú montáž štítu 1 osobou bez potreby pridržiavania skrutky z druhej strany
- univerzálne rozmery prispôsobené rôznym dĺžkovým rozsahom panelov

#### MATERIÁL

Oceľ S250GD s povlakom Magnelis®.

K montáži je potrebné použiť:

- 6 - 8 skrutiek SGKFM8x14

#### POZOR!

- 1 kpl. pozostáva z 2 prvkov dlhých 1115 mm
- 1 kpl. je možné prispôsobiť pre rozsah dĺžok 1200 - 2165 mm



### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol  | Kat. číslo | Výška H [mm] | Hmotnosť [kg] | Obsah balenia |
|---------|------------|--------------|---------------|---------------|
| OWN10MC | 859712     | 238          | 4,96          | 5 ks          |
| OWN15MC | 859713     | 320          | 6,40          | 5 ks          |
| OWN20MC | 859714     | 409          | 7,96          | 5 ks          |

