

## CWE100H50...NMC C-uholník zosilnený

### Informácie:

#### POUŽITIE

Prvok nosnej konštrukcie - zvislé nosné stĺpy pre voľne stojace konštrukcie.

#### VÝHODY


- hustá perforácia umožňuje vyrovnávať vzniknuté nerovnosti pri montáži konštrukcií v nerovnomornej pôde a umožňuje montáž konštrukcie s mierne zmeneným uhlom sklonu
- vyrobené z materiálu s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC s veľmi vysokou odolnosťou proti korózii

#### MATERIÁL

Oceľ S350GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

#### POZOR!

- Na montáž použite skrutky SGKFM10x20.



### Verzie:

Hrúbka plechu: **4,0 mm**

| Symbol               | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Výška H [mm] | Hmotnosť [kg] | Obsah balenia |
|----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| CWE100H50/1,5<br>NMC | 1500         | 100          | 865115     | 50           | 8,22          | 8 ks          |
| CWE100H50/3,2<br>NMC | 3200         | 100          | 865132     | 50           | 17,85         | 8 ks          |
| CWE100H50/3,6<br>NMC | 3600         | 100          | 865136     | 50           | 20,12         | 8 ks          |