

KO...W Káblová objímka

Informácie:


- **Priemer káblov od 10 do 100 mm**
- Okrem vedenia káblových trás, môže slúžiť aj na upevnenie silových káblov ukladaním nad seba.
- Objímka dodávaná bez spojovacieho materiálu.

Farba: čierna podľa RAL

Materiál:

- PA 6 GF30
- alebo na objednávku PA 6 GF30 VO (obsahuje spomaľovače horenia)

Certifikáty: CE a triedy B (EN 61914:2009)



Typ rozvodu	B	L	I	H1	H2	H3	A	C	dØ	SKRUTKA	
KO 18 Wx2	10 - 18	56	40	33 - 37	11,5	52,5-60,5	55-63	6,5	23 - 31	7	M6
KO 18 Wx3						75,5-91,5	78-94				
KO 18 Wx4						98,5-122,5	101-125				
KO 27 Wx2	16 - 27	69	40	45	15	55-66	60-71	7	30 - 41	9	M8
KO 27 Wx3						85-107	90-112				
KO 27 Wx4						115-148	120-153				
KO 40 Wx2	27 - 40	99	60	70	25	89-102	98-112	12	50 - 63	12	M10
KO 40 Wx3						139-165	148-175				
KO 40 Wx4						189-228	196-238				
KO 54 Wx2	34 - 54	101	55	75	28	94-114	104-124	9	52 - 72	12	M10
KO 54 Wx3						146-186	156-196				
KO 54 Wx4						196-258	208-268				
KO 75 Wx2	48 - 75	128	59	95	31	107-134	118-145	8	62 - 89	13	M12
KO 75 Wx3						169-223	180-234				
KO 75 Wx4						231-312	242-323				
KO 90 Wx2	65 - 90	157	70	118	50	167-192	195-220	18	100 - 125	14	M12
KO 90 Wx3						267-317	295-345				
KO 90 Wx4						367-442	395-470				
KO 100 Wx2	74 - 100	195	80	150	55	187-213	221-247	18	110 - 136	15	M14
KO 100 Wx3						297-349	331-383				
KO 100 Wx4						407-485	441-519				