
WWSR... Výložník zosilnený

Informácie:

POUŽITIE
Upevňovanie drôtených žľabov, klasických káblových žľabov a rebríkov ako aj potrubia a iných prvkov.





MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2023-02
E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Ďalšie informácie
– montáž na stenu/konštrukciu jednou skrutkou
- vysoké pevnostné parametre
– vďaka zväčšenej šírke možno namontovať na otvorenú stranu žľabu (možnosť hladkej inštalácie).
nastavenie polohy)
– nízka výška výložníka uľahčuje inštaláciu viacúrovňových káblových trás v miestach s obmedzeným priestorom
priestor
– Možnosť E90 pre dĺžky 50 - 400 mm

Ďalšie informácie

– montáž na stenu/konštrukciu jednou skrutkou
- vysoké pevnostné parametre
– vďaka zväčšenej šírke možno namontovať na otvorenú stranu C-uholníka (možnosť plynulého nastavenie polohy)
– nízka výška výložníka uľahčuje inštaláciu viacúrovňových káblových trás v miestach s obmedzeným priestorom
– možnosť E90 pre dĺžky 50 - 400 mm



Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Hrúbka plechu [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WW/WWSR50	**65**	**1**	**751805**	**100**	**47**	**0,10**	**0,83**
WWSR100	**115**	**2**	**751810**	**100**	**54**	**0,20**	**1,60**
WWSR150	**165**	**2**	**751815**	**30**	**60**	**0,27**	**1,80**
WWSR200	**215**	**2**	**751820**	**50**	**65**	**0,33**	**2,00**
WWSR300	**315**	**2**	**751830**	**50**	**80**	**0,52**	**2,20**
WWSR400	**415**	**3**	**751840**	**30**	**90**	**0,89**	**2,45**
WWSR500	**515**	**3**	**751850**	**10**	**100**	**1,14**	**2,55**
WWSR600	**615**	**3**	**751860**	**10**	**110**	**1,68**	**2,70**

© 2026 STRADER