


WWSR... Výložník zosilnený

Informácie:

POUŽITIE

Upevňovanie drôtených žľabov, klasických káblových žľabov a rebríkov ako aj potrubia a iných prvkov.



MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2023-02

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Ďalšie informácie

- montáž na stenu/konštrukciu jednou skrutkou
- vysoké pevnostné parametre
- vďaka zväčšenej šírke možno namontovať na otvorenú stranu žľabu (možnosť hladkej inštalácie).
- nastavenie polohy
- nízka výška výložníka uľahčuje inštaláciu viacúrovňových káblových trás v miestach s obmedzeným priestorom
- Možnosť E90 pre dĺžky 50 - 400 mm

Ďalšie informácie

- montáž na stenu/konštrukciu jednou skrutkou
- vysoké pevnostné parametre
- vďaka zväčšenej šírke možno namontovať na otvorenú stranu C-uholníka (možnosť plynulého nastavenie polohy)
- nízka výška výložníka uľahčuje inštaláciu viacúrovňových káblových trás v miestach s obmedzeným priestorom
- možnosť E90 pre dĺžky 50 - 400 mm

Hrúbka plechu:

- **WWSR50 - WWS150** = 1,50 mm
- **WWSR200 - WWSR300** = 2,00 mm
- **WWSR400 - WWSR500** = 2,50 mm
- **WWSR600** = 3,0 mm



Verzie:

| Symbol | Dĺžka L [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnosť [kg] | Fmax [kN] |
|----------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| WWSR50 | 65 | 751805 | 50 | 47 | 0,10 | 0,85 |
| WWSR100 | 115 | 751810 | 50 | 54 | 0,20 | 1,70 |
| WWSR150 | 165 | 751815 | 50 | 60 | 0,27 | 1,90 |
| WWSR200 | 215 | 751820 | 50 | 65 | 0,33 | 2,20 |
| WWSR300 | 315 | 751830 | 50 | 80 | 0,52 | 2,50 |
| WWSR400 | 415 | 751840 | 50 | 90 | 0,89 | 3,20 |
| WWSR500 | 515 | 751850 | 10 | 100 | 1,14 | 3,50 |
| WWSR600 | 615 | 751860 | 10 | 110 | 1,68 | 3,80 |