

## TDKSUP...H100N Doplňujúci diel žľabu T

### Informácie:

**POUŽITIE**

Rozvetvenie káblovej trasy.

**MATERIÁL**



Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby



- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť 16 kpl. skrutiek SGKM8x16 a 3-4 kpl. skrutiek SGKM6x12 na spojenie dolnej časti tvarovky, s dnom žľabu.
- Rýchla a stabilná montáž.
- Inštalácia v akomkoľvek bode existujúcej káblovej trasy.
- Možnosť dotiahnutia dna káblového žľabu na spodnú časť doplňujúceho dielu T.
- Nízka cena.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
<b>TDKSUP200H100</b>	<b>200</b>	<b>210122</b>	<b>1</b>	<b>4,50</b>
<b>TDKSUP300H100</b>	<b>300</b>	<b>210132</b>	<b>1</b>	<b>4,74</b>
<b>TDKSUP400H100</b>	<b>400</b>	<b>210142</b>	<b>1</b>	<b>5,00</b>
<b>TDKSUP500H100</b>	<b>500</b>	<b>210152</b>	<b>1</b>	<b>5,27</b>
<b>TDKSUP600H100</b>	<b>600</b>	<b>210162</b>	<b>1</b>	<b>5,54</b>