

## TDSUP...H110 Doplnujúci diel rebríka T

### Informácie:

**POUŽITIE**

Rozvetvenie káblovej trasy.

**MATERIÁL**

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.


**Na objednávku:**
**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO

1461:2023-02

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- Na spájanie s rebríkom je potrebné použiť 16 kpl. skrutiek SGKM8x16 alebo SGNM8x16.
- Rýchla a stabilná montáž.
- Inštalácia v ľubovoľnom mieste existujúcej káblovej trasy.
- Možnosť upevnenia priečok rebríka do spodnej časti doplnujúceho dielu T.



### Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
<b>TDSUP200H110</b>	<b>200</b>	<b>421122</b>	<b>1</b>	<b>5,73</b>
<b>TDSUP300H110</b>	<b>300</b>	<b>421132</b>	<b>1</b>	<b>6,05</b>
<b>TDSUP400H110</b>	<b>400</b>	<b>421142</b>	<b>1</b>	<b>6,38</b>
<b>TDSUP500H110</b>	<b>500</b>	<b>421152</b>	<b>1</b>	<b>6,70</b>
<b>TDSUP600H110</b>	<b>600</b>	<b>421162</b>	<b>1</b>	<b>7,03</b>