

TDSUC...H110 Doplnujúci diel rebríka T

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:


F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO

1461:2023-02

E - nerezová oceľ

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- Na spájanie s rebríkom je potrebné použiť 16 kpl. skrutiek SGKM8x16 alebo SGNM8x16.
- Rýchla a stabilná montáž.
- Inštalácia v ľubovoľnom mieste existujúcej kábovej trasy.
- Možnosť upevnenia priečok rebríka do spodnej časti doplnujúceho dielu T.



Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Sírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| TDSUC200H110 | 200 | 420211 | 1 | 6,87 |
| TDSUC300H110 | 300 | 420311 | 1 | 7,26 |
| TDSUC400H110 | 400 | 420411 | 1 | 7,65 |
| TDSUC500H110 | 500 | 420511 | 1 | 8,04 |
| TDSUC600H110 | 600 | 420611 | 1 | 8,43 |