TDFP...H60 T-kus KLIK

Informácie:

Použitie:

Vetvenie káblovej trasy KLIK.

Materiál
S - Oceľ pozinkovaná Sendzimirovou metódou PN-EN 10346:2015-09

Ďalšie informácie:

– rýchla a jednoduchá montáž

– stabilné klikacie spájanie

– priečky prispôsobené pre montáž strmeňových prichytiek UK/UKO... a UKP...


– možnosť E90 pre šírku 100 - 400 mm (podrobnosti v kapitole XIX)

– typ koncov KLIK - 2

– použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných

skrutkami





Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]
TDFP100H60	**466168**	**2**	**4,56**	**100**
TDFP200H60	**466169**	**2**	**5,29**	**200**
TDFP300H60	**466170**	**2**	**6,02**	**300**
TDFP400H60	**466171**	**2**	**6,75**	**400**
TDFP500H60	**466172**	**2**	**7,48**	**500**
TDFP600H60	**466173**	**2**	**8,22**	**600**

© 2026 STRADER