

## RDFLP...H60 Redukcia ľavá KLIK

### Informácie:

**Použitie:**


Zmena šířky káblovej trasy KLIK.

**Materiál**

5 - Oceľ pozinkovaná Sendzimirovou metódou PN-EN 10346:2015-09

**Ďalšie informácie:**

- rýchla a jednoduchá montáž
- stabilné klikacie spájanie
- priečky prispôbené pre montáž sčrmeňových príchytiek UKUKO... a UKP...
- možnosť E90 pre šírku 100 - 400 mm (podrobnosti v kapitole XIX)
- typ koncov KLIK - 2
- použítie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrutkami



### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]	Rozmer b [mm]
<b>RDFLP200/100H60</b>	<b>466185</b>	<b>2</b>	<b>1,56</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
<b>RDFLP300/200H60</b>	<b>466186</b>	<b>2</b>	<b>1,73</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
<b>RDFLP400/300H60</b>	<b>466187</b>	<b>2</b>	<b>1,91</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
<b>RDFLP500/400H60</b>	<b>466188</b>	<b>2</b>	<b>2,09</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
<b>RDFLP600/500H60</b>	<b>466189</b>	<b>2</b>	<b>2,25</b>	<b>600</b>	<b>500</b>