

PCZKP... Kryt križovatky

Informácie:

Použitie

Ochrana káblov pred poškodením.

Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Kryty sú vhodné pre žľaby nezávisle od výšky žľabu (H-ľubovoľné).

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom


EN ISO 1461:2011 (hrúbka plechu min. 1 mm),

E - nerezová oceľ EN 10088, (hrúbka plechu max. 1,2 mm)

L - lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby RAL.

POZOR!

Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZPD. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH...



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PCZKP50	50	103405	20	0,16
PCZKP100	100	103410	20	0,37
PCZKP150	150	103415	20	0,61
PCZKP200	200	103420	20	0,90
PCZKP300	300	103430	10	1,68
PCZKP400	400	103440	10	2,64
PCZKP500	500	103450	10	3,87
PCZKP600	600	103460	10	5,31

Súvisiace produkty:



PKP... Kryt žľabu
PZKP... Kryt žľabu so zámkom



PZKKMPP... Kryt kolena žľabu 45°



PKKMP... Kryt kolena žľabu 45°



PKKP... Kryt kolena žľabu 90°



PTKP... Kryt T-kusa žľabu



PTRP... Kryt T-redukcie žľabu



PTRSP... Kryt T-redukcie žľabu symetrickej



PKRP... Kryt redukčného kolena žľabu



PRKSP... Kryt redukcie symetrickej



PRKLP... Kryt redukcie ľavej



PRKPP... Kryt redukcie pravej



PZKKPP... Kryt kolena žľabu 90° so zámkom



PZTKPP... Kryt T-kusu žľabu so zámkom



PZCZKPP... Kryt križovatky žľabu so zámkom