


ELPMDFP...H60 Prvok kĺbového oblúka KLIK

Informácie:

Použitie:

Vytvorenie kĺbových oblúkov svislomočne pomocou otočných spojok KLIK.

Zmena smeru vedenia káblovej trasy KLIK.



Materiál

5 - Oceľ pozinkovaná Sendzimirovou metódou PN-EN 10346:2015-09

Ďalšie informácie:

- rýchla a jednoduchá montáž
- priečky prispôbivé pre montáž striedavých príchytiek UKUKO... a UKP...
- možnosť E90 pre šírku 100 - 400 mm (podrobnosti v kapitole XIX)
- použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrutkami
- 1 a 2 - typ koncov KLIK

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]
ELPMDFP100H60	466196	2	1,81	100
ELPMDFP200H60	466197	2	2,06	200
ELPMDFP300H60	466198	2	2,33	300
ELPMDFP400H60	466199	2	2,59	400
ELPMDFP500H60	466200	2	2,85	500
ELPMDFP600H60	466201	2	3,12	600